

Condividete la connessione Internet 3G!



Scheda dati venduta separatamente

Il router Wireless-G di Linksys per 3G/UMTS a banda larga racchiude tre dispositivi in un unico apparecchio. Innanzitutto, include l'access point wireless che consente di collegare alla rete dispositivi Wireless-G estremamente veloci (802.11g a 54 Mbps) e Wireless-B (802.11b a 11 Mbps). È inoltre dotato di uno switch 10/100 full duplex a 4 porte incorporato che consente di collegare i dispositivi Ethernet cablati. È possibile collegare direttamente quattro PC oppure aggiungere hub e switch per creare una rete capace di soddisfare qualsiasi esigenza. La funzione router collega tutti i dispositivi consentendo all'intera rete di condividere la connessione Internet 3G/UMTS o GPRS (richiede la scheda dati Vodafone Mobile Connect 3G/UMTS, disponibile separatamente). Si può inoltre utilizzare una connessione Internet via Ethernet standard, ad esempio via cavo o modem DSL, se disponibile.

I computer collegati al router e a Internet possono comunicare tra loro e condividere file di documenti, stampanti, spazio di memorizzazione e altre risorse.

Per garantire la sicurezza dei dati e della privacy, il router Wireless-G per 3G/UMTS a banda larga è in grado di codificare tutte le trasmissioni LAN wireless mediante la cifratura WEP o WPA Personal, ideale per le aziende. Il router funziona anche come server DHCP, è dotato di un potente firewall SPI che garantisce la protezione dei PC da intrusioni esterne e dagli attacchi via Internet più diffusi e supporta i passthrough VPN. La configurazione è immediata grazie all'utilità di configurazione basata su browser Web.

Con il router Wireless-G per 3G/UMTS a banda larga, è possibile creare una rete wireless sicura con connettività Internet ovunque sia disponibile il servizio 3G/UMTS o GPRS.

Router di condivisione Internet, switch a 4 porte e access point Wireless-G (802.11g) in un'unica soluzione

Consente di condividere una connessione Internet Vodafone 3G/UMTS o GPRS e altre risorse con client Ethernet cablati e Wireless-G

Include uno slot PC Card per qualsiasi scheda dati Vodafone Mobile Connect 3G/UMTS (disponibile separatamente)

Sicurezza elevata: Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal), filtraggio indirizzi MAC wireless, potente firewall SPI

Wireless-G

Router per 3G/UMTS a banda larga

Dati prodotto



Wireless-G

Router per 3G/UMTS a banda larga

Caratteristiche

- Conforme agli standard 802.11g e 802.11b (2.4 GHz)
- Sicurezza wireless imbattibile con Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal)
- Antenna esterna rimovibile da 2.2 dBi (SMA inverso)
- Tutte le porte LAN supportano la funzione di auto-crossover (MDI/MDI-X) senza bisogno di cavi di rete incrociati
- Slot PC Card 3G/UMTS per la connettività Internet mobile

Nota: Per acquistare e attivare la scheda dati Vodafone Mobile Connect 3G/UMTS, contattare il distributore locale che gestisce la fornitura del software associato al prodotto.

Specifiche tecniche

Modello	WRT54G3G
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Canali	11 canali (Stati Uniti, Canada) 13 canali (Europa) 14 canali (Giappone)
Porte/pulsanti	Internet: una porta RJ-45 10/100 Slot PC Card: per qualsiasi scheda dati Vodafone Mobile Connect 3G/UMTS LAN: quattro porte commutate RJ-45 10/100 Una porta di alimentazione, una porta SMA Un pulsante di ripristino, un pulsante per la connessione/disconnessione 3G
Tipo di cablaggio	UTP CAT 5
LED	Alimentazione, DMZ, Internet, 3G/UMTS wireless, WLAN, Ethernet (1, 2, 3 e 4)
Uscita di alimentazione RF	802.11g: standard 13.5 dBm (+/-2), 802.11b: standard 16.5 dBm (+/-2)
Capacità di ricezione	11 Mbps a -90 dBm standard, 54 Mbps a -65 dBm standard
Supporto/certificazione UPnP	Supportato
Funzioni di protezione	Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), criteri di accesso a Internet
Sicurezza wireless	Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2 Personal), WEP, filtraggio MAC Wireless

Specifiche ambientali

Dimensioni del dispositivo L x A x P	170 mm x 170 mm x 33 mm (6,69" x 6,69" x 1,30")
Peso	0,35 kg (12,35 oz.)
Alimentazione	Esterno 12 V CC, 1 A
Certificazione	FCC, IC-03, CE, Wi-Fi (802.11b, 802.11g), WPA
Temperatura d'esercizio	Da 0 a 40°C (da 32 a 104°F)
Temperatura di conservazione	Da -20 a 70°C (da -4 a 158°F)
Umidità d'esercizio	Dal 20% all'80%, senza condensa
Umidità di conservazione	Dal 10% al 90%, senza condensa
Garanzia	Limitata di 3 anni

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

I prodotti Linksys sono disponibili in oltre 50 paesi, supportati da 12 uffici regionali Linksys in tutto il mondo. Per un elenco completo dei contatti dell'Assistenza tecnica e vendite Linksys, visitare il sito Web

www.linksys.com/international

Requisiti minimi

- Processore a 200 MHz o superiore
- 64 MB di RAM
- Internet Explorer 4.0 o Netscape Navigator 4.7 o versione successiva per la configurazione basata sul Web
- Unità CD-ROM
- Windows 98 SE, Me, 2000 o XP
- Adattatore di rete

Contenuto della confezione

- Router Wireless-G per 3G/UMTS a banda larga
- CD-ROM per l'installazione guidata
- Guida di installazione rapida
- Guida per l'utente su CD-ROM
- Adattatore di corrente
- 2 cavi Ethernet RJ-45

Controllare la confezione del prodotto e il suo contenuto per conoscere le funzioni specifiche supportate. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Linksys è un marchio registrato o un marchio di Cisco Systems, Inc. e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Altri marchi e nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.